

Réfrigérateur congélateur en bas 2 circuits NoFrost IceMaker BLUPerformance Inox Antitraces Largeur 70 cm







CNEF5725-20

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur congélateur en bas NoFrost BLUPerformance présente une façade Inox anti-traces et un volume utile de 397 L sur une hauteur de 201 cm et une largeur de 70 cm. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d\'un éclairage plafonnier LED. Il dispose de la technologie exclusive BluPerformance qui maximise toutes ses performances et d\'une fabrique à glaçons à réservoir.

CARACTÉRISTIQUES



No Frost Duo Cooling

SN-T

-т

Ice Maker Smart Steel Telescopic Rails

LED

Vario Space Bio Cool

Power Cooling





Avantages produit



DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération: froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur: froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage!



IceMaker + réservoir

Avec IceMaker et son réservoir d'eau incorporé, vous disposez d'une fabrique à glaçons totalement automatique sans raccordement au réseau d'alimentation en eau! Et ses deux tiroirs profonds permettent de constituer une belle réserve pour rafraîchir quelques verres et même alimenter une grande réception! Pour votre confort, ce réservoir se démonte et se remplit facilement. En cas d'absence prolongée, son fonctionnement peut être interrompu.



Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : www.liebherr-premium.fr



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



VarioSpace Comfort BLUPerformance

Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée). De plus, l'absence d'évaporateur vous assure un entretien et un dégivrage facile.



BLUPerformance

Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils BLUPerformance est logé/placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.



Electronique tactile Comfort

Intégré derrière la porte, l'écran tactile 2,4\"
haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température. Accédez ainsi rapidement à toutes les fonctions telles que le SuperCool ou le SuperFrost



BioCool

Le tiroir BioCool permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des fruits et légumes. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur et devenir plus performant qu'un bac à légumes classique.



PowerCooling FreshAir

Le puissant système PowerCooling assure une réfrigération rapide des aliments qui viennent d'être placés dans le réfrigérateur et maintient une température homogène et constante ainsi qu'une bonne diffusion de l'humidité. Le filtre à charbon actif FreshAir intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les mauvaises odeurs.



A+++ / SN-T

Un modèle de classe A+++ permet d'économiser environ 60% d'énergie par rapport à la classe A. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante. Avant de comparer la classe énergétique d'un appareil pensez toujours à comparer sa classe climatique.



Données techniques

~	1 41		
Caracté	ristiques	principa	les

Caractéristiques principales	
Classe énergétique	A+++
Classe climatique	SN-T
Consommation en kWh/24h	0.496
Vol. utile total (L)	397
Vol. utile total réfrigérateur (L)	294
Vol. utile congélateur (L)	103
Niveau sonore dB(A)	38
Consommation électrique kWh / an	182
Commandes	
Nombre de circuits de froid	2
Touche ON/OFF	Oui
Régulation de la température	Affichage digital tactile
Mode Sabbat	Oui
Technologie	
Technologie BLUPerformance	Oui
Réfrigérateur	
Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir
Fonction SuperCool	Avec décompte
Nb de clayettes réfrigérateur	5
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Clayette porte-bouteilles	Oui
VarioBox	Non
Beurrier	Non
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Plafonnier LED
Filtre à charbon réfrigérateur	Oui
Congélateur	
Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
Autonomie (h)	24
Pouvoir de congélation (kg/24h)	16
Capacité de production de glaçons (kg/24h)	1.2
Stock de glaçons (kg)	2.2
Nb total de tiroirs congélateur	3
Nb d'étoiles	4
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui
Sécurité	
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore
Mémorisation de l'alarme Frost Control	Oui
0/	<u> </u>

Design

Poignée	Poignée aluminium à dépression
Finition côtés	Silver
Esthétique	HardLine
Finition porte/couvercle	Inox Anti-Traces
Equipements	
Amortisseur de porte	Non
Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui
Pieds réglables	Oui
Porte réversible	Oui
Tiroir VarioSafe	Non
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui
Installation	
Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre
Ouverture 90° sans débord	Non
Dimensions et logistiques	
EAN	4016803045793
Hauteur (cm)	201
Largeur (cm)	70
Profondeur (cm)	66.5
Hauteur emballage (mm)	2087
Largeur emballage (mm)	715
Profondeur emballage (mm)	751
Poids brut (kg)	97.2
Poids net (kg)	90.3
Origine	Allemagne
Informations techniques	
Fréquence (Hz)	50/60
Compresseur inverter	Oui
Intensité (A)	1.4
Longueur du flexible d'alimentation (cm)	150
Puissance de raccordement (W)	
uissance de raccordement (vv)	190
Tension (V)	190 220-240V



Sécurité enfants

