



# DC7784V.W

## Description générale

DC7784V.W  
Type de séchage: Evacuation  
Type d'installation: Pose libre  
Couleur: Blanc



Nos emballages  
peuvent faire l'objet  
d'une consigne de tri

## Construction et performance

- Isolation phonique renforcée
- Soufflage direct d'air sur les vêtements
- Taux d'évaporation: 17 g/min
- Longueur d'étendage totale: 16 m
- Capacité de séchage: 4 kg
- Flux d'air: 180 m³/h
- Programme court: 75 min.

## Bandeau de commandes

- Programmes et options
- Sélection de la durée
- Sélection de la température de séchage
- Fonction mémoire

## Programmes, options et modes

- Chauffe serviettes 120 minutes
- Durée de séchage maximum - 6 heures
- Séchage à froid - maximum 12 heures
- Gain de temps (12min)

## Design et installation

- Barres de suspension escamotables
- Installation possible en côte à côte avec le lave-linge et sèche-linge ASKO
- Installation possible dans la cabine de séchage
- Fixation possible au mur
- Emplacement du moteur : Emplacement du moteur

## Sécurité et entretien

- Porte réversible

## Données techniques

- Puissance de chauffe: 1500 W
- Niveau sonore: 60 dB(A)re 1 pW
- Puissance de raccordement: 1500 W
- Tension de raccordement (V): 220-240 V
- Type de prise: Prise électrique Euro
- Nombre de phases: 1
- Fréquence: 50 Hz
- Poids net: 63 kg
- Marquage pour recyclage
- Fabricant certifié ISO 14001

## Dimensions

- Dimensions (HxLxP): 185,4 × 59,5 × 60,8 cm
- Profondeur avec porte ouverte: 1177 mm
- Longueur du câble de raccordement: 2,3 m
- Longueur de la gaine d'évacuation: 100 cm
- Diamètre de sortie d'air : Diamètre de sortie d'air

## Information logistique

- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 190 × 65 × 70 cm
- Poids brut: 73,9 kg
- Code produit: 675342
- Code EAN: 3838782070143

