


iQ500, Table à induction, 60 cm, Noir ED651FSB5E



Avec la table combiInduction, des nouvelles possibilités de cuisson s'offrent à vous.

- ✓ **combiZone#** combinez deux zones de cuisson à induction pour chauffer vos grandes casseroles.
- ✓ **Bandeau touchSlider#** : sélection de la puissance d'une simple pression ou d'un glissement de doigt.
- ✓ **powerMove** facilite les cuissons grâce aux prééglages des puissances.
- ✓ **Fonction powerBoost#** jusqu'à 50% de puissance en plus sur une zone à induction.
- ✓ **Minuterie** avec coupure automatique : la zone de cuisson se coupe automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Encastrable
 Source d'énergie : Électricité
 Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 4
 Niche d'encastrement : 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Largeur appareil : 592 mm
 Dimensions appareil H x L x P : 51 x 592 x 522 mm
 Dimensions du produit emballé : 126 x 753 x 608 mm
 Poids net : 12,009 kg
 Poids brut : 13,2 kg
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Noir
 Certificats de conformité : AENOR, CE
 Longueur du cordon électrique : 110 cm
 Code EAN : 4242003827987
 Puissance maximum de raccordement : 6900 W
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz



iQ500, Table à induction, 60 cm, Noir ED651FSB5E

Équipement

- 60 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)

Confort d'utilisation

- Commande touchSlider : contrôlez directement la puissance avec le slider tactile
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer sur chaque foyer
- : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuterie
- : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- combiZone
- : utilisez des ustensiles de cuisson plus grands en combinant deux zones de cuisson en une seule grande zone

Gain de temps & efficacité

- powerBoost sur chaque foyer
-
- powerMove : 2 puissances prédéfinies. Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Design

- Bords biseautés

Sécurité

- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée


Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm

- Puissance de raccordement : 6.9 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m


iQ500, Table à induction, 60 cm, Noir ED651FSB5E

Cotes





① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm



① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm



① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

