

**Clear the air, quickly and efficiently**

When you want your kitchen air cleaned quickly, you want the 600 ExtractionTech Hood. Bolstered by a powerful motor that offers two speed options, you'll never struggle to remove unwanted smells or fumes in the kitchen again.

Bénéfices et Caractéristiques**Keep kitchen air clean with this powerful Hood Motor**

This powerful, advanced Hood Motor ensures that your kitchen remains free from unwanted fumes and cooking smells. It clears the air quickly and efficiently.



- SÉRIE 600 FLEX
- Hotte décorative murale
- Aspiration périphérique
- 1 moteur(s)
- Commandes électroniques sensitives
- Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive
- Eclairage par LED: 2 - Puissance totale 5 W
- 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon

Long life and great lighting – let LEDlights lead the way

Enjoy expert illumination while you cook. Our LEDlights use far less energy than other lights and provide excellent visibility in the kitchen, ensuring you cook with greater confidence and agility.

**Un filtre à graisse standard pour une cuisine saine**

Notre filtre à graisse fiable vous permet de toujours profiter d'un espace de cuisson plus sain. Lorsque vous avez besoin d'un nouveau filtre, il peut être facilement lavé ou remplacé. Votre cuisine reste plus propre, plus longtemps.

The Glass Panel for precision cooking

A sleek Glass Panel consolidates the settings of the cooker hood for fast and effective ventilation in the kitchen. Absolute precision at the touch of a button.

Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	53.3	Diamètre de la buse (mm)	150
Classe d'efficacité énergétique*	A	Puissance moteur absorbée (W)	250
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	29.6	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	60
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	43.8	Tension(Volts)	230-240
Classe d'efficacité lumineuse	A	Fréquence (Hz)	50
Efficacité de filtration des graisses (%)	55.1	Longueur de câble (m)	1.1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	E	Dimensions emballées HxLxP (mm)	530x920x515
Débit d'air (m ³ /h) vitesse mini/maxi	280/570	Poids brut/net (kg)	18.9 / 15.3
Débit d'air (m ³ /h) vitesse intensive	700	Fabriqué en	Italie
Niveau sonore (dB) mini/maxi	52/66	PNC	942 051 341
Air pressure at best eff. point, Pa	447	Code EAN	7332543716395
Max pressure, Pa	555		
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	70		
Couleur	Blanc		
Filtre à charbon	ECFB02		
Dimensions H / L / P (mm)	409min -409maxi /800/152		

