



#### Fusionnez les zones pour plus d'espace de cuisson avec la fonction Bridge

La table de cuisson à induction 600 Bridge vous permet de combiner deux zones de cuisson séparées pour créer une seule grande surface. La température et le temps de cuisson étant harmonisés automatiquement, cette fonction est idéale pour la plupart des planchas ou cocottes.

### Bénéfices et Caractéristiques

#### Plus de modularité avec le DoubleBridge

Avec la fonction DoubleBridge, vous pouvez profiter de deux zones modulables, une à droite, une à gauche, de la table. La température et le temps de cuisson de ces zones fusionnées seront parfaitement harmonisés.

#### Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à vos récipients.

Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à la taille de vos récipients dès que vous les posez dessus. Ces zones offrent une couverture totale, quelle que soit la taille du récipient, pour offrir la chaleur nécessaire, sans perte de performances.

#### Minutez sans effort chaque étape de la recette

Gardez la main sur le temps de cuisson grâce au minuteur. Il vous permet de suivre facilement la cuisson et peut être réglé jusqu'à une heure. Il éteint la zone de cuisson sélectionnée lorsque le temps est écoulé.

- SÉRIE 600 FLEX MultiBridge
- 2 surfaces de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- 4 boosters
- 4 minuteurs
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/180x210mm
- Foyer ARG Induction: 2300/3200W/180x210mm
- Foyer AVD Induction: 2300/3200W/180x210mm
- Foyer ARD Induction: 2300/3200W/180x210mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™

#### Commandes individuelles sensibles à accès direct.

Ajustez facilement les réglages de température de votre table de cuisson avec les touches sensibles à accès directes. Chaque zone de cuisson peut être contrôlée individuellement et vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.

#### Une ébullition en un temps-record

La fonction Booster de cette table de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.

**Spécifications techniques**

Nombre de zones de cuisson	4	Gaz homologué Corse:	non
Zone modulable	2	Poids brut/net (kg)	12.3 / 11.5
Technologie de chauffe de la table	Induction	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm:*	Fabriqué en	Allemagne
Zone Modulable Gauche (L x l)	39.2x22	PNC	949 596 713
Zone Modulable Droite (L x l)	39.2x22	Code EAN	7332543590421
Avant gauche		* Conformément au règlement	EU 66/2014
Arrière gauche			
Avant droite			
Arrière droite			
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg:*		
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	183.9		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490		
Type de grille(s)	sans grille		
Cordon fourni (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	7350		
Volts	220-240/400V2N		
Gaz butane/propane:	non		

