

F 31202 Ui

Congélateur sous-encastable avec ComfortFrost pour une congélation confortable au format compact.



- Efficacité maximale et fraîcheur optimale - A++
- Dégivrage moins fréquent grâce à ComfortFrost
- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Les balconnets de contre-porte vont au lave-vaisselle grâce à ComfortClean
- Possibilité d'agrandir l'espace congélation grâce à Espace Vario
- Commande simple et manuelle



SAP : 10799920
EAN : 4002515952597

| | |
|--|------------|
| Modèle | |
| Appareil sous-encastable | • |
| Charnières de porte | droite |
| Convient pour agencement Side-by-Side | • |
| Charnières de porte commutables | • |
| Design | |
| Éclairage zone de congélation | LED |
| Confort d'utilisation | |
| ComfortClean | • |
| ComfortFrost | • |
| Commande | |
| Affichage et réglage électroniques de la température | PicTronic |
| SuperFrost | • |
| Nombre de zones de température | 1 |
| Congélateur / Zone de congélation | |
| Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles | 3 unités |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A+++ -G) | A++ |
| Consommation d'énergie par an en kWh | 148 |
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh | 0,403 |
| Sécurité | |
| Fonction de verrouillage | • |
| Fermeture de porte | • |
| Signal sonore pour la porte | • |
| Signal sonore pour la température | • |
| Signal optique pour la température | • |
| Indication de coupure de courant pour la zone de congélation | • |
| Informations techniques | |
| Largeur de la niche en mm | 600 |
| Hauteur de la niche en mm | 820 |
| Profondeur de la niche en mm | 550 |
| Largeur de l'appareil en mm | 597 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 818 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 552 |
| Poids en kg | 37,2 |
| Technique de fixation | Porte fixe |
| Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg | 20 |
| Classe climatique | SN-T |
| Zone de congélation 4 étoiles en l | 95 |
| Temps d'entreposage en cas de panne | 24 |
| Capacité de congélation en h/kg | 12,0 |
| Puissance acoustique en dB(A) re1pW | 38 |
| Consommation électrique en milliampères (mA) | 1.300 |
| Tension en V | 220-240 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases de courant | 1 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 1,9 |
| Accessoires fournis | |
| Bac à glaçons | • |

F 31202 Ui

Congélateur sous-encastable
avec ComfortFrost pour une congélation confortable au format compact.

