

# iQ500, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge KI86SADE0











## Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

1 x bac à glaçons

Réfrigérateur intégrable, avec technologie lowFrost et hyperFresh plus pour garder les aliments frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ hyperFresh Plus: compartiment à 0°C pour garder la viande et le poisson jusqu'à 2 fois plus longtemps
- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Clayettes easyAccess: chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles
- ✓ Avec le SoftClosing Door, la porte se ferme automatiquement une fois l'angle des 20° dépassé

#### Equipemen

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E

Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 219 kWh/

annum

Somme des volumes des compartiments de congélation: 74 l Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement

périssables: 192 l

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1 pW Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C

Type de construction: Encastrable Porte habillable: impossible Largeur appareil: 558 mm Profondeur appareil: 545 mm

Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm

Poids net: 63,540 kg

Puissance de raccordement: 90 W

Intensité: 10 A

Charnière de porte: Droite réversible

Tension: 220-240 V Fréquence: 50 Hz

Certificats de conformité: CE, VDE Longueur du cordon électrique: 230 cm Autonomie en cas de coupure de courant (h): 9 h

Nombre de compresseurs: 1 Nombre de circuit de froid: 2

Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non

Porte réversible: Oui

Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4

Clayettes spéciales bouteille: non

Froid ventilé: Non

Type d'installation: Intégration total

Type de charnière: Charnières de porte pantographes





# iQ500, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge KI86SADE0

#### Équipement

#### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 266 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 219 kWh/an
- Technologie lowFrost
- Fixation de porte à pantographe

## Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte
- •
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire

### REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 192 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 5 balconnets

## Système de conservation

• 1 compartiment hyperFresh plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

## CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 74 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

### Accessoires

• bac à glaçons, 3 x casiers à oeufs



# iQ500, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge KI86SADE0

## Mesures en mm Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate 16-19 1772 0-3 20 2-3 2,5 X. 21 0-1 3 22 1016 3,5 2-3 Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin 703 <sub>731</sub> d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine. Mesures en mm Sortie d'air min. 200 cm min. 560 2200 Recommandation 560 min. 550 1772+8 Ventilation [ dans le socle min. 200 cm Mesures en mn min. 40 Dépassement panneau frontal 1041+Ü-(min.) 727+A (max.) Bord inférieur panneau frontal Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm