

iQ500, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SN65ZX54CE



Lave-vaisselle Zeolith® avec zone hydraulique spéciale pour le nettoyage tout en douceur des verres délicats.

- ✓ Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle à distance avec l'application Home Connect.
- ✓ varioSpeed plus à la demande – pour un cycle 3 fois plus rapide à activer à n'importe quel moment via l'application Home Connect.
- ✓ Séchage en douceur et efficace grâce à la Zeolith 3D Airflow et l'option Shine&Dry.
- ✓ glassZone – pour un nettoyage en douceur et en profondeur de vos verres les plus fragiles.
- ✓ Tiroir à couverts : libérer de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): C
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco (UE 2017/1369): 75
 Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369): 14
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle (UE 2017/1369): 9,5
 Durée du programme (UE 2017/1369): 3:55
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 41
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): B
 Type de construction: Encastrable
 Hauteur avec top (mm): 0
 Dimensions du produit (mm): 815 x 598 x 550
 Niche d'encastrement (mm): 815-875 x 600 x 550
 Certificats de conformité: CE, VDE
 Profondeur porte ouverte à 90° (mm): 1150
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
 Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm): 60
 Plinthe réglable: Horizontale et verticale
 Poids net (kg): 51,836
 Poids brut (kg): 54,0
 Puissance de raccordement (W): 2400
 Intensité (A): 10
 Tension (V): 220-240
 Fréquence (Hz): 50; 60
 Longueur du cordon électrique (cm): 175
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation (cm): 165
 Longueur du tuyau d'évacuation (cm): 190
 Code EAN: 4242003865903
 Type de montage: Intégration total

Accessoires en option

SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73056	PORTE INOX POUR LV60 TOUT INTEGRABLE H81
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP



4 242003 865903

iQ500, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SN65ZX54CE

Équipement

Caractéristiques principales

- 14 couverts
- Technologie de séchage Zeolith®
- Echangeur thermique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- glassZone (zone hydraulique) : 6 buses rotatives pour un nettoyage tout en douceur de vos verres les plus fragiles
-
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivienne automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique¹ C sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 75 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco⁴ : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 41 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 39 dB
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options

- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Quotidien 60 °C, Rapide 45 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : Home Connect, Shine + Dry, Zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
-
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité

- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- timeLight blanc : projection du temps restant au sol
- Départ différé : 1-24 h
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 8 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

Cotes

Technical drawing of the device showing dimensions in mm. The drawing includes a perspective view of the device with dimensions: 550 (width), 598 (depth), 815-875 (height), 655-725 (height), 600 (width), min. 550 (height), 815-875 (height), 89 (height), 53 (height), 100 (width), min. 90 (height), max. 220 (height). A side view shows dimensions: 600 (width), min. 550 (height), 815-875 (height). The text 'Mesures en mm' is present.

Technical drawing of the device showing dimensions in mm and cable lengths. The drawing includes a perspective view of the device with dimensions: 1200 (width), 1600 (width), 600 (width), 1200 (3400) (width), 1500 (3500) (width), 1200 (1500) (width), 1500 (1700) (width). The text 'mesures en mm' is present. A legend indicates: 'A prise' and '() valeurs avec kit prolongateur'.