

STL22124FR

Famille: Lave-vaisselle
Largeur commerciale: 60 cm
Hauteur commerciale: 82 cm
Type d'installation: Tout intégrable



Programmes / Fonctions

Nombre de programmes: 5 + 5 programmes rapides
Températures de lavage: 38°, 45°, 50°, 65°, 55°, 70° °C
Trempeage, Normal, Silence, ECO, Rapide 27 min, ECO rapide, Délicat rapide, Normal rapide, Court & Intensif, Ultraclean

Options

Option Extra Dry,
Option départ différé: Jusqu'à 24 heures, avec trempeage automatique
Option 1/2 charge distribuée FlexiZone, Option pour tablettes FlexiTabs, Option Quick Time

Paniers

Couleur des paniers: Gris
Couleur des supports des paniers: Gris
Poignée: Panier supérieur et inférieur
Poignée panier inférieur
Panier supérieur: Avec inserts centraux fixes
Panier supérieur réglable en hauteur: Sur trois niveaux
Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur: 23,5 cm
Panier inférieur: Avec supports fixes
Insert casse gouttes dans le panier inférieur

Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur: 30 cm
Couleur supports internes: Inserts casse-goutte bleus, Poignées bleues, Plaque de réglage sur trois niveaux du deuxième panier bleue, Orbital bleu
Panier à couverts: 13 couverts oscillant

Caractéristiques techniques

Commandes: Electroniques
Afficheur:
Programmation départ différé
Indication durée du programme
Indication temps résiduel
Pictogrammes des programmes: Symboles
Indicateur On/Off
Voyant de sel: Témoin
Voyant de liquide de rinçage: Témoin
Indicateur de fin de cycle: Signal sonore
Système de lavage: Orbital
Moteur: A fréquence variable
Douchette d'aspersion: Simple
Adoucisseur d'eau: Avec réglage électronique
Système de sécurité dégâts des eaux: Antifuite
Alimentation d'eau: Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%

Dureté maximale de l'eau: 100°fH;58°dH
Système de séchage: A condensation naturelle
Protection vapeur: En plastique
Matériau de la cuve: Inox
Filtre: Inox
Elément chauffant hors cuve
Charnières: Equilibrées, adaptées à toute hauteur de plinthe, FLEXIFIT
Pieds réglables: 7 cm, de 820 à 890 mm
Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm): 1146
Pied arrière réglable à l'avant
Top: En plastique

Performance / Etiquette Energétique

Nombre de couverts: 13	Consommation d'eau annuelle: 2380 l
Classe énergétique: A+A	Programme de référence: Eco
Classe énergétique: A+	Durée du cycle du programme de référence (min): 240 min
Classe d'efficacité de lavage: A	Consommation d'énergie - mode stand by off: 0,5 W
Classe d'efficacité de séchage: A	Consommation d'énergie - mode stand by on: 0,8 W
Niveau sonore: 45 dB(A) re 1pW	Durée du mode stand by on (min): 5 min
Consommation d'énergie par cycle (kWh/cycle): 1,02 kWh	
Consommation d'eau par cycle (l/cycle): 8,5 l	
Consommation d'énergie annuelle: 292 kWh/a	

Raccordement électrique

Puissance nominale (W): 1800 W	Longueur du câble d'alimentation électrique (cm): 140 cm
Intensité (A): 10 A	Type de prise: Schuko
Tension (V): 220-240 V	
Type de connexion: Monophasé	
Fréquence (Hz): 50 Hz	

Accessories not included

690072408

Siphon Kit for installing the dishwasher in column



KIT6CXF

Classic aesthetics stainless steel panel with 14 mm. handle. Can be fitted on the fully integrated dishwashers with Flexifit hinges. It is not possible to install it on the models with stainless steel panel



KITPL60B

Toe kick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60N

Toe kick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60X

Toe kick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: length mt. 2



